

小型農機の名門



マメトラ 土壌消毒機

堆肥、ワラ混入圃場も思いのまま完全注入



穿孔注入式

SD6G

薬液タンク設置時



※画像はイメージです。
薬液タンクは標準装備に
含まれておりません。

病原菌、線虫類による連作障害を

シャットアウト!!





理想の消毒作業を実現!!

特長

- ① ポンプは完全密閉式のプランジャーポンプを採用し、ガス洩れがなく、耐久性は抜群です。また潤滑油がプランジャー内に注入されていますので、油切れによるポンプ故障が防げます。
- ② 薬液タンクは15度後方に傾斜、薬液をムダなく使用できます。またタンクは機体中央部の車輪真上にあるため、薬液量が変わっても前後のバランスは常に一定で、安定した作業が可能です。
- ③ 注入針先端部にチェックバルブを装備してありますので、液ダレ防止に効果的です。
- ④ 打込みは『2本打ち』『1本打ち（オプション部品）』と作業に合わせて交換できます。
- ⑤ 打込み深さの調整は鎮圧ローラ（尾輪）の上下で調整できます。
- ⑥ ハンドルは上下・左右調整が作業者の背丈、運転操作に合わせ調節できます。
- ⑦ 車輪の交換（オプション）及び車幅の調節により高畝作業も可能です。
- ⑧ 無段調整式ストロークアジャスターを採用しておりますので、吐出量の微調整も簡単に行えます。作業中に吐出量が変わらないようロック機能も搭載しています。



仕様

		型式	SD6G
大きさ	全長 (mm)	1550	
	全幅 (mm)	715	
	全高 (mm)	1114	
		重量 (kg)	144 (薬液タンクなし)
エンジン	型式	GB131LN	
	種類	空冷4サイクルOHVガソリン	
	排気量 (cc)	126	
	定格出力 (kW[PS]/rpm)	2.3[3.1]/1800	
	最大出力 (kW[PS]/rpm)	3.0[4.2]/2000	
	始動方式	リコイル	
	燃料タンク (L)	3.0	
仕様	走行部	変速段階	前進2段・後進1段
		操向クラッチ	サイドクラッチ
	速度 (km/h)	前進1速	1.4
		2速	3.2
		後進1速	1.1
	作業速度 (km/h)	3.2 (前進1段)	
	タイヤ	400-9	
主クラッチ	レバー型		
ハンドル	ハンドル形状	角	
	ハンドル上下調節	3段	
	ハンドル回動	2段	
		薬液タンク容量 (L)	18~20
吐出量	1本打 (cc)	1穴当り 2.8~8.6	
	2本打 (cc)	1穴当り 1.4~4.3	
	打込深さ (mm)	最大 270	
		打込間隔 (mm)	300×300 平行打込
ポンプ	型式	プランジャー式	
	最大噴射圧力 (kg/cm ²)	25 以上	
	潤滑方式 (cc)	密閉式オイル潤滑 (油量 32)	

※製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。

◎ご使用の際は、必ず取扱説明書をよく読んで、事故のないように注意してください。

オプション（1本打ち用）

単尾輪セット



C02-1002-000


注入針Cアッシュ



S60-1419-003

マルチ車輪

※高畝作業用部品



C23-0800-000 (φ800)

高畝用ホイールチューブ

※高畝作業用部品



C27-0507-000
ボルト 9BT-4004-003
パネ座金 9SW-4004-003

安全使用上の注意

マスク着用

手袋着用

メガネ着用



土壤消毒作業の際は、吸収缶（活性炭入り）付防護マスク、不浸透性手袋、保護メガネ及び長ズボン・長袖の作業衣を着用し、薬液が皮膚に付着したり、揮発したガスを吸い込んだり、また薬液やガスが眼に入ったりしないよう注意する。ガス抜き作業の際にも同様の保護マスク、保護メガネを着用してください。

マメトラ農機株式会社

本社／埼玉県桶川市西2丁目9-3-7 TEL (048) 771-1181(代) FAX (048) 771-1529
工場／秋田県にかほ市象潟町西中野沢字家の下2-3 TEL (0184) 43-4160(代) FAX (0184) 43-4120
営業所／秋田 TEL (0184) 43-4121 茨城 TEL (029) 241-3751
山形 TEL (023) 654-0681 栃木 TEL (028) 976-0187
福島 TEL (024) 553-0885 群馬 TEL (027) 268-3119
新潟 TEL (0258) 23-1329 中部 TEL (058) 393-0041
長野 TEL (026) 293-4888 四国 TEL (089) 973-2325

お取り扱い